

Urbino TRDn

Zdravé ovzduší v interiéru



Protismogový a antialergický filtr, tlumič hluku a automatické řízení průtoku vzduchu. Všechno to nejlepší v jednom zařízení.

Protihlukový tlumič přívodu Urbino ve spojení s regulátorem TRDn účinně zachycuje zvuky až do 48 dB v uzavřeném stavu. Všem vládne přesné automatické tlakové řízení. Díky němu šetříte!

Přívod Urbino je také určeno pro montáž s libovolným regulátorem, bez ohledu na výrobce.




Urbino filtruje 100% vzduchu, který se dostává dovnitř, a zachytí až 99% částic polévatého prachu PM10 a až 80% částic PM2.5 a také jiné škodlivé prachové látky, alergeny a roztoče. Výměna opotřebeného filtru je výjimečně jednoduchá a intuitivní.

Urbino

Průtok vzduchu [m ³ /h]	$\Delta p = 10 \text{ Pa}$	$\Delta p = 20 \text{ Pa}$
otevřené ventilační zařízení	21,7	32,9
uzavřené ventilační zařízení	6,4	7,5

Charakteristika průchodu vzduchu



Zvuková izolace

*přívod je umístěn ve vrstvě zateplení (15 mm)

otevřené ventilační zařízení	$D_{n,e,w} = 40$ (-1; -2) dB
uzavřené ventilační zařízení	$D_{n,e,w} = 48$ (0; -2) dB

Ovládání

automatické,
rozdílem tlaku

Odolnost proti pronikání dešťové vody

600 Pa

Odolnost vůči rosení

$RH = 41\%$ při $T_{vně.}/T_{vni.}$
 $= -20^{\circ}\text{C}/+20^{\circ}\text{C}$

Materiály

hliník, ABS/ASA

Aplikace

dřevěné profily, PVC,
hliníkové profily

Barvy

paleta RAL

Kontaktní adresa

EKOLPAL

... pro teplo vašeho domova

EKOLPAL s.r.o.
Hlavní třída 87/2
737 01 Český Těšín

Telefon: 552 309 559
E-mail: info@ekolpal.cz
Web: www.ekolpal.cz

